



# Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

**Bill Burke, Richard Monson-Haefel**

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

## **"Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V"**

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

| Strona | Linia                      | Jest                                        | Powinno być                                  |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 40     | 3 od dołu                  | Komponenty sterowane komponentami           | Komponenty sterowane komunikatami            |
| 53     | 10 od dołu                 | cruisePK                                    | cabinPK                                      |
| 57     | pierwszy w drugim akapicie | Serwery EJB oferują pięć podstawowych usług | Serwery EJB oferują sześć podstawowych usług |
| 64     | 15                         | klas bezstanowych komponentów sesyjnych     | klas stanowych komponentów sesyjnych         |
| 65     | 3 od dołu                  | EmailListenr                                | EmailListener                                |
| 65     | 3 od dołu                  | EmailListenr                                | EmailListener                                |
| 85     | ostatni wiersz na rysunku  | TravelAgentBean.java                        | TravelAgentBean.cl                           |
| 94     | 13                         | niezarządzany                               | zarządzany                                   |
| 116    | 8 od dołu                  | sesyjnych                                   | encyjnych                                    |
| 145    | 8 od dołu                  | Relacje można podzielić na trzy kategorie   | Relacje można podzielić na cztery kategorie  |

|     |                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 162 | 2 akapit 3 linijka                                                                                 | jednokierunkowej<br>relacji jeden-do-<br>jednego                                          | jednokierunkowe<br>relacji jeden-do-wie                                         |
| 172 | w kodzie klasy<br>Reservation<br>&#040;setter&#041;                                                | public void<br>setCustomers(Set<br>customers)<br>this.customers =<br>customers;           | public void<br>setCustomers(Set<br>customers)<br>this.customers =<br>customers; |
| 174 | w kodzie klasy<br>Reservation<br>&#040;setter&#041;                                                | public void<br>setCustomers(Set<br>customers)<br>this.customers =<br>customers;           | public void<br>setCustomers(Set<br>customers)<br>this.customers =<br>customers; |
| 183 | 2 i 3 linijka kodu<br>&#040;pierwszego<br>kodu od customer.getPhoneNumbers().add(new<br>góry&#041; | customer.setAddress(new<br>Address());<br>customer.getPhoneNumbers().add(new<br>Phone()); | cust.setAddress(ne<br>Address());<br>cust.getPhoneNumbers()                     |
| 239 | 1                                                                                                  | marge()                                                                                   | merge()                                                                         |
| 239 | 6                                                                                                  | persist()                                                                                 | remove()                                                                        |
| 261 | ostatni wiersz<br>przypisu                                                                         | bezstanowych<br>komponentów<br>encyjnych                                                  | bezstanowych<br>komponentów<br>sesyjnych                                        |
| 266 | 2 paragraf 4 linijka<br>od końca                                                                   | czyni ze stanowych<br>komponentów<br>encyjnych                                            | czyni ze stanowych<br>komponentów<br>sesyjnych                                  |
| 538 | 15                                                                                                 | W przypadku<br>korzystania z<br>wyjątków<br>nieweryfikowalnych...                         | W przypadku<br>korzystania z<br>wyjątków<br>weryfikowalnych.                    |
| 538 | 15, 17                                                                                             | exeptions                                                                                 | exceptions                                                                      |

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

| Strona | Linia | Jest | Powinno |
|--------|-------|------|---------|
|--------|-------|------|---------|

|     |    |                                             |                                          |
|-----|----|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| 416 | 21 | zatem zapewnia<br>odczyty<br>niepowtarzalne | zatem zapewnia<br>odczyty<br>powtarzalne |
|-----|----|---------------------------------------------|------------------------------------------|