



Macromedia Flash MX 2004 ActionScript. Oficjalny podręcznik

Derek Franklin, Jobe Makar

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Macromedia Flash MX 2004 ActionScript. Oficjalny podręcznik"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	
43	20. od góry	vat externalData:LoadVars = new LoadVars();	var externalData:L = new LoadV
55	4	nasickanie	naciskanie
61	12. od góry	pole tekstowe o nazwie message_mc	pole teksto nazwie messa
62	6. od dołu	Mając nadal otwarty panel Actions, odblokuj warstwę o nazwie Scanner	Mając nadal o panel Actio odblokuj war nazwie Scanne
63	24	Dodaj kolejny fragment skryptu:	Dodaj kole fragment sk
115	8 od dołu	Tłow	Tło w
123	3	yOtherMovieClip_mc	myOtherMovie
136	1 punkt ćwiczenia	Wczytaj plik levelTarget3 fla znajdujący się w folderze Lekcja03/Assets.	Wczytaj p levelTarget znajdujący folderze Lekcja03/Com
140	6 od dołu	(klatka 14)	(klatka 5

142	5	_root.myMovieClip_mc.favoriteGreeting - myVariable	_root.myMovieClip_mc. = myVaria
151	Ramka Uwaga, wiersz 17	nazweniczej	nazewnic
172	12 od dołu	message_txr	message_
182	6 od dołu	remote_mc.power.btn.onRelease = togglePower;	remote_mc.power_b = togglePo
226	5	var birthDayMessage:String = "You are " + age = " years old.";	var birthDayMessag = "You are " + years old
270	12 i 13 od dołu	... którą zdefiniowaliśmy w punkcie 5. ... który wprowadziłeś w punkcie 6.	... która zdefiniowalis punkcie 2 ... który wprov w punkcie
289	Schemat, wiersz 8	IF (LAUNCHWINDOW_MC._X	IF (LAUNCHWINDO > 550)
304	14	for (var someNumber:Number= 0; someNumber < 10; ++someNunber)	for (var someNumber:N 0; someNumbe ++someNun
314	14, 15	_root[name]._x = xstart + i * xSpacing; _root[name]._y = yStart + k * ySpacing;	_root[name] xStart + i * xS _root[name] yStart + j * yS
337	4, 5, 6 od dołu	listIRL_lbListener.focusIN = function () ; listURL_lb.addEventListener	listURL_lbListene = function ; listURL_lb.addEve
349	1 od dołu	focusManager.setDefaultButtom = mySubmitButton_pb;	focusManager.setD = mySubmitBu
362	1 od dołu	mydata.age = 45;	myData.age

381	3. wiersz w punkcie 8	if (num, > myJournal.data.journal.length)	if (num myJournal.data.jou
382	punkt 10		new_btn.onRe
404	Punkt 6	var objToReceive.XML;	var objToRecei
530	8 od dołu	Metoda getHours() zwraca liczbę z zakresu od 0 (co oznacza pełną godzinę) do 59.	Metoda getM zwraca liczb zakresu od oznacza pe godzinę) do
552	12	Inna własność, framesloaded	Inna własno _framesloa
554	Ramka "Wskazówka", wiersz 14 od dołu	można zastąpić metodami getBytesLoaded() i getBytesTotals() klasy MovieClip.	można zast metodami getBytesLoa getBytesTotal MovieCli
699	12	MYCONTEXTMENU.CUSTOMITEMS.PUSH	MYCONTEXTMENU.CUS
701	15 od dołu	for (var i=0; i	for (var i=