



JavaScript. Nieoficjalny podręcznik

David Sawyer McFarland

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"JavaScript. Nieoficjalny podręcznik"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
2		ftp://ftp.helion.pl/przyklad/jascnp/ftp	ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jascnp.zip
40	18	document.wirte	document.write
74	Poniżej Usuwanie elementów z tablicy	Oba usuwają z tablicy jedną wartość, przy czym polecenie pop() z początku, a polecenie shift() - z końca.	Oba usuwają z tablicy jedną wartość, przy czym polecenie pop() z końca, a polecenie shift() - z początku.
76	ostatnia linijka strony	grajpfruit	grejpfruit
88	9	Sekwencji == (operatora równości) można użyć także to sprawdzenia	Sekwencji == (operatora równości) można użyć także do sprawdzenia
102	Rysunek 3.4	W kolumnie "Wartość zmiennej counter po instrukcji counter++" w 7 wierszu jest wartość 1	wartość 7
102	rysunek 3.4, przedostatni wiersz tabeli, ostatnia kolumna	1	7

102	w tabelce rząd 2 od dołu	1	7
103	2 przykład kodu	<pre>var days = ['Poniedziałek','Wtorek','Środa','Czwartek','Piątek','Sobota','Niedziela']; for (var i = 0; i < days.length; i++) { document.write(days[i] + ', '); }</pre>	<pre>var days = ['Poniedziałek','Wtorek','Środa','Czwartek','Piątek','Sobota','Niedziela']; for (var i = 0; i < days.length; i++) { document.write(days[i] + ', '); }</pre>
103	drugi kod java na stronie	<pre>for (var i = 0; i < days.length; i++) { // ... }</pre>	<pre>for (var i = 0; i < days.length; i++) { // ... }</pre>
145	ostatni wiersz tabeli, druga kolumna	sekund	milisekund
215	wiersz 6, w drugim listingu	body	tbody
223	ostatni wiersz "Poradnik dla zaawansowanych"	http://docs.jquery.com/Events_1.2.8	http://docs.jquery.com/Events_(Guide)