



Spring w Akcji. Wydanie III

Craig Walls

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Spring w Akcji. Wydanie III"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno być
28	Listing 1.7	ApplicationContext = new ClassPathXmlApplicationContext("knights.xml");	ApplicationContext context = new ClassPathXmlApplicationContext("knights.xml");
32	Listing 1.10	<aop:pointcutid="embark">	<aop:pointcut id="embark">
32	Listing 1.10	<aop:aspectref="minstrel">	<aop:aspect ref="minstrel">
124		<aop:aspectref="magician"> <aop:pointcutid="thinking" ...	<aop:aspect ref="magician"> <aop:pointcut id="thinking" ...
126	4	package com.springinaction.springidol; public interface Contestant { void receiveAward(); }	package com.springinaction.springidol; public interface Contestant { void receiveAward(); }
201	14	<value>/WEB-INF/viewsviews.xml</value>	<value>/WEB-INF/views/**/views.xml</value>

206	@RequestMapping(value="/spittles", 14 method=GET)	@RequestMapping(value="/spittles", method=RequestMethod.GET)
209	listing 7.6 model.addAttribute(newSpitter());	model.addAttribute(new Spitter());
255	listing 9.4 <pre> <%@ taglib prefix="s" uri="http://www.springframework.org/tags"%> <div> <h2>Zaloguj się do Spittera</h2> <p> Jezeli używasz Spittera w swoim telefonie to niesamowite...nie mamy jeszcze wersji mobilnej. </p> <spring:url var="authUrl" </pre>	<pre> <%@ taglib prefix="s" uri="http://www.springframework.org <div> <h2>Zaloguj się do Spittera</h2> <p> Jezeli używasz Spittera w swoim telefonie to niesamowite...nie mamy jeszcze wersji mobilnej. </p> <s:url var="authUrl" </pre>

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest
28	4 / Listing 1.6	<bean id="knight" class="com.springinaction.knights.BreaveKnight"> class="com
28	5	<constructor- argref="quest"/>
32	Listing 1.10	<aop:beforepointcut- ref="embark" method="singBeforeQuest"/> <aop:afterpointcut- ref="embark" method="singAfterQuest"/>

38	Rysunek 1.5 / 4 element	Metoda setBeanFactory() interfejsu BeanNameAware
55	Listing 2.3	private static String[] (...) for(int i=0;
57	16 (licząc puste wiersze)	static Stage instance=new Stage();