



Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych

Włodzimierz Gajda

Drogi Czytelniku! Poniżej zamieszczona jest errata do książki:

"Zend Framework od podstaw. Wykorzystaj gotowe rozwiązania PHP do tworzenia zaawansowanych aplikacji internetowych"

Jest to lista błędów znalezionych po opublikowaniu książki, zgłoszonych i zaakceptowanych przez naszą redakcję. Pragniemy, aby nasze publikacje były wiarygodne i spełniały Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z poniższą listą. Jeśli masz dodatkowe zastrzeżenia, możesz je zgłosić pod adresem

<https://ebookpoint.pl/user/erraty>

Strona	Linia	Jest	Powinno
38	22	Zadanie mamy rozwiązać wykorzystując szablon zapisany w folderze 03-start/html-css-template/.	Zadanie mamy rozwiązać wykorzystując szablon zapisany w folderze 04-start/html-css-template/.
191	19	W przypadku użycie	W przypadku użycia

Poniżej znajduje się lista błędów znalezionych przez czytelników, ale jeszcze nie potwierdzonych przez Redakcję:

Strona	Linia	Jest	Powinno
32	2	zf create action NAZWAKONTROLERA NAZWAAKCJI	zf create action NAZWAAKCJI NAZWAKONTROLERA
32	2	zf create action NAZWAKONTROLERA NAZWAAKCJI	zf create action NAZWAAKCJI NAZWAKONTROLERA

102	17	<code>resources.db.params.port = "3606"</code>	<code>resources.db.params.port = "3306"</code>
107	8 od dołu	w implementacji zasobu pozwala na modyfikację rozszerzenia nazwy pliku	w implementacji zasobu pozwala na modyfikację rozszerzenia nazwy pliku
116	ok. 22	<code>page.css.s1.href = "/css/style.css"</code>	<code>page.css.s1.href = "/css/style.css"</code> <code>page.css.s1.media = "screen"</code>
124	listing 11.2	<code>\$lorem \$this->getLorem();</code>	<code>\$lorem = \$this->getLorem();</code>
125		<code>\My\Resource\Lorem.php</code>	<code>MyApplication\Resource\Lorem.php</code>
125	rysunek 11.1	<code>My/Resource/Lorem.php</code>	<code>MyApplication/Resource/Lorem.php</code>
147	2	<code>-pAX1BY2CZ3</code>	<code>-p AX1BY2CZ3</code>
165	19	<code>\$rz = \$db->fetchRow(\$sql, \$nazwa);</code>	<code>\$rz = \$db->fetchRow(\$sql, \$zakres);</code>
169	Listning 14.15	<code>\$db->insert('rzeka', \$data);</code>	<code>\$db->insert('rzeka', \$dane);</code>
171	18	Parametr <code>\$table</code> ustala nazwę bazy danych	Parametr <code>\$table</code> ustala nazwę tabeli

173	22	Parametry \$bind przekazywane do metod fetchAll(), fetchRow(), fetchCol(), fetchOne(), fetchPairs() i insert() podlegają automatycznemu zabezpieczeniu metodą quoteInto(). Parametry metod delete() oraz update() zawierające dane rekordów podlegają automatycznym zabezpieczeniom.	Parametry \$bind przekazywane do metod fetchAll(), fetchRow(), fetchCol(), fetchOne(), fetchPairs() i insert() podlegają automatycznemu zabezpieczeniu metodą quote(). Parametry metod delete() oraz update() zawierające dane rekordów nie podlegają automatycznym zabezpieczeniom.
173	22	Parametry metod delete() oraz update() zawierające dane rekordow podlegają	Parametry metod delete() oraz update() zawierające dane rekordow nie podlegają
204	15	Pojedynczy rekord w reprezentuje	Pojedynczy rekord reprezentuje
225	7	application/models/DbTable/Kontynent	application/models/DbTable/Panstwo/Row.
235	10	F->ilm_Row	->Film_Row
236	2 od dołu	utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent	utwórz plik application/models/DbTable/Film/Row.php
236	22	Następnie utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent	Następnie utwórz plik application/models/DbTable/Film/Row.php

245	8	\$afryka = \$KontynentTable- find(1)->current;	\$afryka = \$KontynentTable- >find(1)->current;
255	4	Następnie utwórz plik application/models/DbTable/Kontynent/	Następnie utwórz plik application/models/DbTable/Panstwo/Row.
259	ostatni	testy/xxx.html	teksty/xxx.html
259	Ostatnia linijka	testy/xxx.html	teksty/xxx.html
281	16 od dolu	'slug' => 'abc- defgh-xyz']	'slug' => \$artykul['abc- defgh-xyz']
364	ostatni	\$this->imiona	\$this->objects
393	6 (pomijając listing 29.6)	Deccription	Description